



Spazzole circolari con gambo

Spazzola circolare con gambo, fili ondulati in acciaio, acciaio inox ed ottone, indicata per asportazioni di bave, ossidi, scorie e vernici, anche in spazi ristretti.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L660240010	---	30	9	6	acciaio	0,2	20.000	A
L660240040	---	40	11	6	acciaio	0,2	18.000	A
L660240070	---	50	17	6	acciaio	0,2	15.000	A
L660240100	---	60	18	6	acciaio	0,3	15.000	A
L660240130	---	70	18	6	acciaio	0,3	15.000	A
L660240160	---	80	19	6	acciaio	0,3	12.000	A
L660240020	---	30	9	6	inox	0,2	20.000	B
L660240050	---	40	11	6	inox	0,2	18.000	B
L660240080	---	50	17	6	inox	0,2	15.000	B
L660240110	---	60	18	6	inox	0,2	15.000	B
L660240140	---	70	19	6	inox	0,2	15.000	B
L660240030	---	30	9	6	ottone	0,2	20.000	C
L660240060	---	40	11	6	ottone	0,2	18.000	C
L660240090	---	50	17	6	ottone	0,2	15.000	C
L660240120	---	60	18	6	ottone	0,2	15.000	C
L660240150	---	70	19	6	ottone	0,2	15.000	C

Spazzola circolare con gambo, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, indicata per asportazioni di bave, ossidi, scorie e vernici, anche in spazi ristretti.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L651100100	---	40	9	6	acciaio	0,3	18.000	D
L651100400	---	50	12	6	acciaio	0,3	15.000	D
L651100600	---	60	12	6	acciaio	0,3	15.000	D
L651100800	---	70	12	6	acciaio	0,3	15.000	D
L651101000	---	80	12	6	acciaio	0,3	12.000	D
L651100300	---	40	12	6	inox	0,3	18.000	E
L651100500	---	50	12	6	inox	0,3	15.000	E
L651100700	---	60	12	6	inox	0,3	15.000	E
L651100900	---	70	12	6	inox	0,3	15.000	E
L651101100	---	80	12	6	inox	0,3	12.000	E

Spazzola circolare conica con gambo, fili ondulati in acciaio inox ad alta resistenza, la forma conica la rende adatta per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L650300095	---	95		6	inox	0,3	6.500	F

Spazzola circolare con gambo, fili in acciaio a mazzetti ritorti, indicata per asportazioni aggressive di bave, ossidi, scorie e vernici.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L660300075	---	75	12	6	acciaio	0,5	20.000	G

Spazzola circolare **vulcanizzata** con gambo, fili in acciaio ottonato rivestiti per prevenire la loro rottura prematura e garantire una maggior durata, adatta alla spazzolatura medio-pesante e a lavori di sbavatura, pulitura e rimozione di ruggine, lavorazione precisa grazie all'elevata stabilità di forma.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L651170100	---	63	8	6	acciaio	0,3	15.000	H
L650350100	---	63	7	6	acciaio	0,3	15.000	I

Spazzola circolare con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli. Non graffia e non arrugginisce.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L652050100	---	75	5	6	nylon abrasivo	80	4.500	J
L652050200	---	75	5	6	nylon abrasivo	180	4.500	K
L652050300	---	100	5	6	nylon abrasivo	80	4.500	J
L652050400	---	100	5	6	nylon abrasivo	180	4.500	K

