



Spazzole a tazza con gambo

Spazzola a tazza con gambo, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, indicata per lavorare su piccole superfici, per la preparazione e la finitura di saldature, per la rimozione di ossidi e vernici. Da utilizzare con utensili elettrici e pneumatici.

Codice	€	Ø (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L651050500	◆	50	6	acciaio	0,3	12.000	A
L651050650	◆	65	6	acciaio	0,3	12.000	A
L651050700	◆	70	6	acciaio	0,35	12.000	A
L651050510	◆	50	6	inox	0,3	12.000	B
L651050660	◆	65	6	inox	0,3	12.000	B
L651050710	◆	70	6	inox	0,3	12.000	B

Spazzola a tazza con gambo, fili in acciaio a mazzetti ritorti, indicata per lavorare aggressivamente su piccole superfici, per la preparazione e finitura di saldature, per la rimozione di ossidi e vernici. Da utilizzare con utensili elettrici e pneumatici.

Codice	€	Ø (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L660330065	◇	65	6	acciaio	0,5	6.000	C

Spazzola a tazza con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, tegole, cemento, legno e metalli. Non graffia e non arrugginisce.

Codice	€	Ø (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L652100100	◆	50	6	nylon abrasivo	80	4.500	D
L652100200	◆	50	6	nylon abrasivo	180	4.500	E
L652100300	◆	75	6	nylon abrasivo	80	4.500	D
L652100400	◆	75	6	nylon abrasivo	180	4.500	E



A



B



C



D



E

Spazzole a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, indicata per asportazioni frontali di bave, ossidi, scorie e vernici.

Da utilizzare con trapani, alberi flessibili e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)
L660440010	◆	10	20	6	acciaio	0,3	20.000
L660440030	◆	17	25	6	acciaio	0,3	18.000
L660440050	◆	25	25	6	acciaio	0,3	18.000
L660440070	◇	30	25	6	acciaio	0,3	15.000
L660440020	◇	10	20	6	inox	0,3	20.000
L660440040	◇	17	25	6	inox	0,3	18.000
L660440060	◇	25	25	6	inox	0,3	18.000
L660440080	◇	30	25	6	inox	0,3	15.000

Spazzola a pennello con gambo, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, indicata per asportazioni frontali di bave, ossidi, scorie e vernici.

Da utilizzare con trapani, alberi flessibili, smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)
L651150100	◆	15	24	6	acciaio	0,3	20.000
L651150400	◆	18	24	6	acciaio	0,3	18.000
L651150600	◆	22	27	6	acciaio	0,3	18.000
L651150800	◆	28	27	6	acciaio	0,3	18.000
L651150900	◆	35	30	6	acciaio	0,3	18.000
L651150300	◆	15	24	6	inox	0,3	20.000
L651150500	◆	18	24	6	inox	0,3	18.000
L651150700	◆	22	27	6	inox	0,3	18.000

Spazzola a pennello con gambo, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per asportazioni frontali aggressive di bave, ossidi, scorie e vernici.

Da utilizzare con trapani, alberi flessibili e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)
L660450010	◇	20	29	6	acciaio	0,35	20.000
L660450030	◆	23	29	6	acciaio	0,35	20.000
L660450020	◇	20	29	6	inox	0,26	20.000
L660450040	◇	23	29	6	inox	0,26	20.000

