



Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Mole con gambo • Frese rotative • Utensili diamantati • Lime per meccanica

← Pagina precedente

Spazzola a pennello con gambo, fili in acciaio a mazzetti ritorti, indicata per asportazioni aggressive in angoli interni e spazi ristretti di bave, ossidi, scorie e vernici.

Da utilizzare con trapani, alberi flessibili e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)
L651160005	---	10	26	6	acciaio	0,25	15.000
L651160010	---	10	25	6	acciaio	0,35	15.000
L651160015	---	10	25	6	acciaio	0,50	15.000

format
professional quality



Spazzola a pennello **vulcanizzata** con gambo, fili in acciaio rivestiti per prevenire la loro rottura prematura e garantire una maggior durata, adatta alla spazzolatura medio-pesante e a lavori di sbavatura, pulitura e rimozione di ruggine, lavorazione precisa grazie all'elevata stabilità di forma.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L651180100	---	24	23	6	acciaio	0,3	15.000	A
L650400100	---	22	25	6	acciaio	0,35	13.000	B
L650400200	---	30	25	6	acciaio	0,35	13.000	B

format
professional quality



PFERD
TOOLS



Spazzola a pennello con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, tegole, cemento, legno e metalli. Uso frontale. Non graffia e non arrugginisce.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L652150100	---	22	22	6	nylon abrasivo	80	4.500	C
L652150120	---	22	22	6	nylon abrasivo	180	4.500	D

sit
Società Italiana
Tecnospazzole



SPAZZOLE

sit
Società Italiana
Tecnospazzole

Spazzole a disco in nylon abrasivo ceramico

Spazzola a disco in **nylon con abrasivo ceramico**, robusta e ad alta efficienza, maggiori densità di filamento consentono una spazzolatura più aggressiva e la rendono ideale per la massima produttività.

Applicazioni: montata su centri di lavoro consente di sbavare in macchina componenti stampati, fresati frontalmente, smussare segni di rettifica, migliorare la finitura superficiale.

Codice	€	Ø (mm)	Ø fili (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Lunghezza fili (mm)	Max (gir/min)
L652200005	---	51	1	80	10	32	4.500
L652200010	---	51	1	120	10	32	4.500
L652200015	---	51	1,4	80	10	32	4.500
L652200020	---	76	1	80	10	32	4.500
L652200025	---	76	1	120	10	32	4.500
L652200030	---	76	1,4	80	10	32	4.500



Albero adattatore per spazzole con perni di centraggio e trascinamento.

Codice	€	Ø gambo (mm)
L652220012	---	12



Linea di spazzole con filamenti CeramiX® per l'utilizzo con elettrotensili e macchine a controllo numerico

Queste spazzole in nylon abrasivo sono fatte con filamento CeramiX® fuso in una base composita uretanica. Il CeramiX® permette un'azione di taglio dalle 3 alle 5 volte più rapida dei filamenti abrasivi tradizionali.



sit
YOUR
BRUSH
SOLUTION

Per sbavature e finiture manuali e automatizzate



Maggiori informazioni sulle spazzole composite, sui parametri operativi e sul filamento abrasivo ceramico su sitbrush.com