



Microspazzole circolari con gambo ø 3 mm

Microspazzole circolari con gambo ø 3 mm, filo non ritorto, adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura su superfici piccole e di difficile accesso. Le spazzole con setole naturali si utilizzano con paste per lucidare per ottenere un risultato ottimale.

Utilizzabili con macchine ad albero flessibile, micromotori e macchine elettriche.

Applicazioni principali: tecnologia medicale, industria orafa, industria elettrica, industria aerospaziale e costruzione di stampi e forme



Codice	€	Pz.	Foto	ø (D) (mm)	Materiale del filo	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)	W _F (mm)	L _T (mm)	H (mm)
L650450100	---	10		16	Acciaio	0,1	12.000	2	3	46
L650450200	---	10		19	Acciaio	0,1	12.000	2	5	46
L650450300	---	10		22	Acciaio	0,1	12.000	2	6	46
L650450400	---	10		32	Acciaio	0,1	12.000	2	10	46
L650450500	---	10		16	Acciaio inossidabile	0,1	12.000	2	3	46
L650450600	---	10		19	Acciaio inossidabile	0,1	12.000	2	5	46
L650450700	---	10		22	Acciaio inossidabile	0,1	12.000	2	6	46
L650450800	---	10		32	Acciaio inossidabile	0,1	12.000	2	10	46
L650450900	---	10		16	Ottone	0,1	12.000	2	3	46
L650451000	---	10		19	Ottone	0,1	12.000	2	5	46
L650451100	---	10		22	Ottone	0,1	12.000	2	6	46
L650451200	---	10		22	Sintetico al carburo di silicio	0,55	12.000	2	6	46
L650451300	---	10		22	Sintetico al carburo di silicio	0,25	12.000	2	6	46
L650451400	---	10		22	Ossido di alluminio	0,5	12.000	2	6	46
L650451500	---	10		22	Ossido di alluminio	0,3	12.000	2	6	46
L650451600	---	10		22	Sintetico al diamante	0,4	12.000	2	6	46
L650451700	---	10		22	Nylon	0,15	12.000	2	6	46



Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Mole con gambo • Frese rotative • Utensili diamantati • Lime per meccanica

← Pagina precedente

Codice	€	Pz.	Foto	Ø (D) (mm)	Materiale del filo	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)	W _F (mm)	L _T (mm)	H (mm)
L650451800	---	10		16	Setola naturale bianca	-	12.000	2	3	46
L650451900	---	10		19	Setola naturale bianca	-	12.000	2	5	46
L650452000	---	10		22	Setola naturale bianca	-	12.000	2	6	46
L650452100	---	10		16	Setola naturale bianco nera	-	12.000	2	3	46
L650452200	---	10		19	Setola naturale bianco nera	-	12.000	2	5	46
L650452300	---	10		22	Setola naturale bianco nera	-	12.000	2	6	46
L650452400	---	10		16	Setola naturale caprina	-	12.000	2	3	46
L650452500	---	10		22	Setola naturale caprina	-	12.000	2	6	46

SPAZZOLE



Microspazzole a pennello con gambo Ø 3 mm

Microspazzole a pennello con gambo Ø 3 mm, filo non ritorto, adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura su superfici piccole e di difficile accesso.

Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili, molto flessibili per adattarsi al profilo del pezzo da lavorare. Le spazzole con setole naturali si utilizzano con paste per lucidare per ottenere un risultato ottimale. Utilizzabili con macchine ad albero flessibile, micromotori e macchine elettriche.

Applicazioni principali: tecnologia medica, industria orafa, industria elettrica, industria aerospaziale e costruzione di stampi e forme



Codice	€	Pz.	Foto	Ø (D) (mm)	Materiale del filo	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)	W _F (mm)	L _T (mm)	L (mm)
L650550100	---	10		15	Acciaio	0,1	25.000	5	8	45
L650550200	---	10		18	Acciaio inossidabile	0,1	25.000	5	8	45
L650550300	---	10		15	Ottone	0,1	25.000	5	8	45
L650550400	---	10		18	Sintetico al carburo di silicio	0,55	25.000	5	8	45
L650550500	---	10		15	Sintetico al carburo di silicio	0,25	25.000	5	8	45
L650550600	---	10		18	Ossido di alluminio	0,5	25.000	5	8	45
L650550700	---	10		18	Ossido di alluminio	0,3	25.000	5	8	45
L650550800	---	10		18	Sintetico al diamante	0,4	25.000	5	8	45
L650550900	---	10		18	Nylon	0,2	25.000	5	8	45
L650551000	---	10		18	Setola naturale bianca	-	25.000	5	8	45
L650551100	---	10		18	Setola naturale bianco nera	-	25.000	5	8	45
L650551200	---	10		15	Setola naturale caprina	-	25.000	5	8	45