



Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Abrasivi a cambio rapido • Lucidatura • Satinatura e pulitura • Rulli abrasivi • Dischi lamellari •

Legenda dati tecnici delle mole Evergreen e Format

A	Abrasivo al corindone
24/30/36/46/60	Granulometria
N/P/Q/S/U	Durezza



Mole abrasive a centro depresso per sbavatura

Mola abrasiva a centro depresso **SIDER/TE (A24N)** per sbavatura da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la sbavatura di acciai su cordoni di saldatura e spigoli, buona asportazione con ottima tenuta della mola legata alla potenza della smerigliatrice.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L255000115	---	50	115 x 6,5	22,2	27	13.300
L255000125	---	50	125 x 6,5	22,2	27	12.200
L255000230	---	25	230 x 7	22,2	27	6.600



Mola abrasiva a centro depresso **(A24P)** al corindone per sbavatura, per smerigliatrici angolari portatili. Ideale per applicazioni su acciai comuni, non contiene ferro, zolfo e cloro.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L250270115	---	10	115 x 6	22,2	27	13.300
L250270125	---	10	125 x 6	22,2	27	12.200
L250270180	---	10	180 x 6	22,2	27	8.500
L250270181	---	10	180 x 8	22,2	27	8.500
L250270230	---	10	230 x 8	22,2	27	6.600



Mola abrasiva a centro depresso **(A24N)** al corindone per sbavatura, per smerigliatrici angolari portatili. Ideale per applicazioni su **acciai inossidabili**, non contiene ferro, zolfo e cloro.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L250410115	---	10	115 x 6	22,2	27	13.300
L250410125	---	10	125 x 6	22,2	27	12.200



Mole abrasive a centro depresso per troncatura

Mola abrasiva a centro depresso **SIDER/TE (A30S)** da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatura a mano di acciai normali e medio legati e di ghise acciaiuse, con una buona velocità di troncatura e durata.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L255100115	---	50	115 x 3,2	22,2	42	13.300
L255100125	---	50	125 x 3,2	22,2	42	12.200
L255100230	---	25	230 x 3,2	22,2	42	6.600



Mola abrasiva a centro depresso **(A24P)** al corindone per taglio con ottima stabilità su flessioni laterali, per smerigliatrici angolari portatili. Ideale per applicazioni su acciai comuni, non contiene ferro, zolfo e cloro.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L250590115	---	25	115 x 2,5	22,2	42	13.300
L250590125	---	25	125 x 2,5	22,2	42	12.200



Mola abrasiva a centro depresso **CHROM/TE (A36N)** da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatura di **acciai inossidabili**, acciai legati e ghise dure, con una buona velocità di troncatura e durata.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L255200115	---	50	115 x 3,2	22,2	42	13.300

