



Dischi troncatori a centro piano non rinforzati per macchine fisse

Disco troncatore a centro piano **non rinforzato** in ossido d'alluminio 57A semi-friabile e ossido di alluminio 32A bianco monocristallino per troncatura su macchine fisse, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli dritti.
Per lavorazioni su acciai legati e non.




Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Specifica	Max (gir/min)
L300350010	---	25	100 x 1	20	41	23A80-PB25	15.300
L300351005	---	25	125 x 1	16	41	23A80-PB25	12.200
L300352005	---	25	150 x 1	13	41	23A80-PB25	10.200
L300352010	---	25	150 x 1	16	41	23A80-PB25	10.200
L300352015	---	25	150 x 1	20	41	23A80-PB25	10.200
L300352020	---	25	150 x 1,6	16	41	23A60-NB25	10.200

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Specifica	Max (gir/min)
L300352025	---	25	150 x 1,6	20	41	23A60-NB25	10.200
L300352030	---	25	150 x 1,6	20	41	23A60-LB25	8.100
L300352045	---	25	150 x 2	20	41	23A60-NB25	10.200
L300352050	---	25	150 x 3,2	30	41	23A60-NB25	10.200
L300353005	---	25	200 x 2	20	41	23A60-LB25	6.000



Dischi troncatori a centro piano rinforzati per macchine portatili

Disco troncatore a centro piano **rinforzato internamente** per troncatura su macchine portatili, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli dritti, adatta per piccole macchine elettriche da tavolo.
Per lavorazioni su acciai legati e non.



Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Specifica	Max (gir/min)
L300200005	---	10	300 x 2,8	25,4	41	A36P	5.100
L300200010	---	10	350 x 3	25,4	41	A36P	4.400



Dischi diamantati per materiali di costruzione

Estratto da categoria "Utensili diamantati" di pag. 955

Disco diamantato per troncare con **segmenti diamantati sinterizzati**, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili.
Impiego: universale, per tutti i materiali da costruzione.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305350010	---	115	2	22,2	10	13.300	A
L305350020	---	125	2	22,2	10	12.250	A
L305350030	---	180	2,4	22,2	10	8.500	A
L305350040	---	230	2,6	22,2	10	6.650	A

A



Disco diamantato per troncare con **tagliente sinterizzato**, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili, per tagli senza problemi con bordi di taglio puliti. Impiego: per tutti i materiali da costruzione.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305450010	---	115	2	22,2	10	13.300	B
L305450020	---	125	2	22,2	10	12.250	B
L305450030	---	180	2,5	22,2	10	8.500	B
L305450040	---	230	2,5	22,2	10	6.650	B

B



Disco diamantato per troncare con **tagliente sinterizzato**, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili, qualità del taglio molto pulita e senza sbecature.
Impiego: per piastrelle dure e tenere, pietra dura e ceramica.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305470010	---	115	1,6	22,2	7	13.300	C
L305470020	---	125	1,6	22,2	7	12.250	C
L305470030	---	180	1,6	22,2	7	8.500	C
L305470040	---	230	1,9	22,2	7	6.650	C

C



Disco diamantato per troncare con **segmenti diamantati saldati al laser**, eccellente velocità di taglio grazie ai segmenti scanalati (Speed Stripes), con un ridotto attrito laterale, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili.
Impiego: per materiali estremamente duri come granito o calcestruzzo armato.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305650010	---	115	2,2	22,2	12	13.300	D
L305650020	---	125	2,2	22,2	12	12.250	D
L305650030	---	180	2,4	22,2	12	8.500	D
L305650040	---	230	2,4	22,2	15	6.650	D

D

