

**Tkn****EVERGREEN**

Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Abrasivi a cambio rapido • Lucidatura • Satinatura e pulitura • Rulli abrasivi • Dischi lamellari •

[← Pagina precedente](#)Fresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica testa sferica**, Ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Doppio taglio profondo con maggiore robustezza del tagliente - permettono un miglior controllo del truciolo con una elevata capacità di asportazione, ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, maggior produttività e risparmio economico. Applicazioni: acciai al carbonio e basso legati, acciai inossidabili, ghise e materiali ferrosi.

Codice	Taglio doppio profondo €	d1 (mm)	Ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504200095	9,5	9,5	6	19	63
L504200127	12,7	12,7	6	25	69

TknFresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica testa sferica**, Ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio inox - la nuova geometria dei denti permette di avere: alta capacità di asportazione, durata, elevata qualità della superficie lavorata grazie alla truciolatura ottimale, le basse temperature di lavoro non generano i colori del rinvenimento, il comfort e l'ergonomia si esaltano grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore.

Applicazioni: tutti gli acciai austenitici e resistenti alla ruggine e agli acidi.

Codice	Taglio inox €	d1 (mm)	Ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L503300060	6	6	6	18	50
L503300127	12,7	12,7	6	25	70

TknAcciaio
INOXFresa rotativa in metallo duro **forma cilindrica testa sferica**, Ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

Taglio alluminio - ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, per finitura di alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi materie plastiche con fibre rinforzate, materiali termoplastici e gomme dure.

Codice	Taglio alluminio €	d1 (mm)	Ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
L504150060	6	6	6	16	50
L504150095	9,5	9,5	6	19	63
L504150127	12,7	12,7	6	25	69
L504150190	19	19	6	25	69

TknAlluminio
e leghe**Tkn****EVERGREEN****Frese rotative in metallo duro forma conica testa sferica**Fresa rotativa in metallo duro **forma conica testa sferica**, Ø gambo 6 mm.


Disponibile con tagliente:

Taglio fine - per tutti i tipi di acciai legati e non, materiali non ferrosi, ad utilizzo generico.

Taglio doppio - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

Finale Codice	L50235	L50240	d1 (mm)	Ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	Angolo (°)
	Taglio fine €	Taglio doppio €					
0060	6	6	6	6	16	50	14
0080	8	8	8	6	22	69	14
0100	9,5	9,5	9,5	6	27	74	14
0120	12,7	12,7	12,7	6	28	76	14
0160	16	16	16	6	30	77	14
0200	19	19	19	6	38	85	14

Finale Codice	L52235	L52240	d1 (mm)	Ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	Angolo (°)
	Taglio fine €	Taglio doppio €					
0060	6	6	6	6	16	61	14
0080	8	8	8	6	22	67	14
0100	10	10	10	6	25	70	14
0120	12	12	12	6	28	73	14
0160	16	16	16	6	33	78	14
0190	19	19	19	6	38	83	14

Tkn**EVERGREEN**[Pagina successiva ➡](#)