



Dischi diamantati per materiali di costruzione

Disco diamantato per troncare con **segmenti diamantati sinterizzati**, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili. Impiego: universale, per tutti i materiali da costruzione.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305350010	---	115	2	22,2	10	13.300	A
L305350020	---	125	2	22,2	10	12.250	A
L305350030	---	180	2,4	22,2	10	8.500	A
L305350040	---	230	2,6	22,2	10	6.650	A

Disco diamantato per troncare con **tagliente sinterizzato**, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili, per tagli senza problemi con bordi di taglio puliti. Impiego: per tutti i materiali da costruzione.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305450010	---	115	2	22,2	10	13.300	B
L305450020	---	125	2	22,2	10	12.250	B
L305450030	---	180	2,5	22,2	10	8.500	B
L305450040	---	230	2,5	22,2	10	6.650	B

Disco diamantato per troncare con **tagliente sinterizzato**, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili, qualità del taglio molto pulita e senza sbeccature.

Impiego: per piastrelle dure e tenere, pietra dura e ceramica.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305470010	---	115	1,6	22,2	7	13.300	C
L305470020	---	125	1,6	22,2	7	12.250	C
L305470030	---	180	1,6	22,2	7	8.500	C
L305470040	---	230	1,9	22,2	7	6.650	C

Disco diamantato per troncare con **segmenti diamantati saldati al laser**, eccellente velocità di taglio grazie ai segmenti scanalati (Speed Stripes), con un ridotto attrito laterale, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili. Impiego: per materiali estremamente duri come granito o calcestruzzo armato.

Codice	€	Ø (mm)	Spessore taglio (mm)	Ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L305650010	---	115	2,2	22,2	12	13.300	D
L305650020	---	125	2,2	22,2	12	12.250	D
L305650030	---	180	2,4	22,2	12	8.500	D
L305650040	---	230	2,4	22,2	15	6.650	D

A



B



C



D




UTENSILI DIAMANTATI



Barretta abrasiva per affilatura dischi diamantati

Barretta abrasiva in carburo di silicio per affilatura di dischi diamantati, per ripristinare la taglienza dei dischi con legante metallico soprattutto dopo il taglio di materiali pastosi.

Codice	€	DxHxL (mm)
L601950005	---	50x25x200



Ravvivamole con impugnatura per mole ceramiche

Ravvivamole a **diamante sinterizzato multiplo** ad alta concentrazione, circa 2,5 carati, diamanti taglio cilindrico, posizionati su più strati, con impugnatura in plastica.

Codice	€	Ø testa (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
L455310005	---	10	200	A

Ravvivamole a **diamante sinterizzato multiplo**, 48 diamanti singoli, circa 3,5 carati in 4 righe, diamanti saldamente incastonati in una zona lavoro con manico in plastica.

Applicazioni: per la profilazione di mole in corindone, adatto per l'uso a secco.

Codice	€	Orientamento testa (°)	Dimensioni testa (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
L455330005	---	90	40x10	220	B
L455360005	---	180	40x10	220	C

A



B



C

