




Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Chiavi a settore con nasello tondo

Chiave snodata a settore **con nasello tondo**, adatta per operare con una sola chiave su ghiera con fori a croce laterali secondo DIN 1816 di diametri differenti, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.





Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N064100005	---	15÷35	3	2,5	10	168
N064100010	---	35÷50	4	3,5	12	202
N064100015	---	50÷80	5	5	14	280

Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N064100020	---	80÷120	6	7	18	345
N064100025	---	120÷180	8	9	21	492



Chiavi a settore con nasello quadro

Chiave a settore **con nasello quadro**, DIN 1810 forma A, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione temprata e fosfatata, bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza. Applicazione: per ghiera di bloccaggio con intagli secondo DIN 1804 e DIN 981.



Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N058940250	---	25÷28	2,5	2	4	136
N058940300	---	30÷32	2,5	2	4	136
N058940340	---	34÷36	3	2,5	5	170
N058940400	---	40÷42	3	2,5	5	170
N058940450	---	45÷50	3,5	3	6	206
N058940520	---	52÷55	3,5	3	6	206
N058940580	---	58÷62	4	3,5	7	240


Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N058940680	---	68÷75	4	3,5	7	240
N058940800	---	80÷90	5	4	8	280
N058940950	---	95÷100	5	4	8	280
N058941100	---	110÷115	5	4	10	335
N058941200	---	120÷130	5	4	10	335
N058941350	---	135÷145	6	5	10 ¹⁾	385
N058941550	---	155÷165	6	5	10 ¹⁾	385

¹⁾ Spessore diverso dalla norma DIN.



Chiavi a settore con nasello quadro

Chiave a settore **con nasello quadro**, DIN 1810 forma A, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione zincocromata, bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza. Applicazione: per ghiera di bloccaggio con intagli secondo DIN 1804 e DIN 981.




Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N064000010	---	16-18-20	2	1,5	3,5	108
N064000015	---	22-25-28	2,5	2	4,5	135
N064000020	---	30-32	2,5	2	4,5	135
N064000025	---	34-36-38	3	2,5	5,5	170
N064000030	---	40-42	3	2,5	5,5	170
N064000035	---	45-50	3,5	3	6,5	206
N064000040	---	52-55	3,5	3	6,5	206
N064000045	---	58-62-65	4	3,5	7,5	241

Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N064000050	---	68-70-75	4	3,5	7,5	241
N064000055	---	80-85-90	5	4	8,5	280
N064000060	---	92-95-100	5	4	8,5	280
N064000065	---	110-115	5	4	10	334
N064000070	---	120-130	5	4	10	334
N064000075	---	135-145	6	5	12	385
N064000080	---	155-165	6	5	12	385
N064000085	---	180-195	6	5	14	466



Chiavi snodate a settore con nasello quadro

Chiave snodata a settore **con nasello quadro**, adatta per operare con una sola chiave su ghiera di bloccaggio con intagli secondo DIN 1804 e DIN 981 di diametri differenti, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N064050005	---	15÷35	3,5	3	5	168
N064050010	---	35÷50	4	4	6	202
N064050015	---	50÷80	5	5	8	280

Codice	€	Per ghiera con ø esterno (mm)	b (mm)	a (mm)	c (mm)	L (mm)
N064050020	---	80÷120	5,5	5,5	9	345
N064050025	---	120÷180	9,5	7,5	11	492