



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari




Chiavi a bussola per viti con impronta Phillips®

N10049 - Chiave a bussola per viti con impronta Phillips® con attacco 1/4", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con inserto fosfatato.



1/4



N10590 - Chiave a bussola per viti con impronta Phillips® con attacco 1/4" ISO 8764-1, ISO 1174-1, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.



Finale Codice	Misura	N10049 €	L (mm)	N10590 €	L (mm)
0010	PH 1	---	32	---	33
0020	PH 2	---	32	---	33

Finale Codice	Misura	N10049 €	L (mm)	N10590 €	L (mm)
0030	PH 3	---		---	33




Chiavi a bussola per viti con impronta Pozidriv®

Chiave a bussola per viti con impronta Pozidriv® con attacco 1/4", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con inserto fosfatato.

Codice	€	Misura	L (mm)
N100510010	---	PZ 1	32
N100510020	---	PZ 2	32



1/4




Adattatore magnetico per inserti

Adattatore magnetico per inserti, per l'accoppiamento di inserti con attacco esagonale DIN 3126 E 6,3 ad utensili manuali con attacco quadro, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	e (")	q (")
N100330050	---	1/4	1/4



1/4



Cricchetti reversibili con inversione a leva e attacco quadro da 1/4"

Cricchetto reversibile con inversione a leva, attacco da 1/4" DIN 3122, ISO 3315.

1/4

Modello **a 72 denti con angolo di ripresa di 5°**, pulsante di rilascio della bussola, testa con dimensioni ridotte, con impugnatura Kraftkant®, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100189060	---	90	5	A
N100180060	---	150	5	B



Modello **a 120 denti con angolo di ripresa di 3°**, pulsante di rilascio della bussola, testa con dimensioni ridotte, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100182120	---	150	3	C




Modello **con meccanismo sigillato a 72 denti con angolo di ripresa di 5°**, testa ergonomica in acciaio forgiata in corpo unico, impugnatura ergonomica conica in materiale plastico bicomponente, asola di aggancio sull'impugnatura, corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T", esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100170005	---	120	5	D



Modello **a 72 denti con angolo di ripresa di 5°**, testa snodata, con pulsante di rilascio della bussola, con impugnatura Kraftkant®, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100181060	---	150	5	E



A



B



C



D



E

