




Cricchetti reversibili con inversione a ghiera e attacco quadro da 1/4"

Cricchetto reversibile con inversione a ghiera, attacco da 1/4" DIN 3122, ISO 3315.

1/4



Modello **a 60 denti con angolo di ripresa di 6°, impugnatura girevole con rotazione destra/sinistra** per avvitamenti in spazi ristretti senza movimento angolare della leva, pulsante di rilascio della bussola, impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100220005	---	120	6	A

Modello **a 72 denti con angolo di ripresa di 5°, meccanismo sigillato con protezione IP 51**, corpo in acciaio forgiato con sezione a doppia T, impugnatura bimateriale conica, asola di aggancio sull'impugnatura, esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N103380005	---	120	5	B

Modello **a 72 denti con angolo di ripresa di 5°**, corpo interamente in acciaio forgiato con impugnatura ricavata da stampo, esecuzione cromata satinata.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100230005	---	145	5	C

A



B

IP 51




C



Cricchetti reversibili con quadro scorrevole da 1/4"

Cricchetto reversibile con inversione tramite quadro scorrevole, attacco da 1/4" DIN 3122, ISO 3315.

1/4



Modello **a 60 denti con angolo di ripresa di 6°, impugnatura girevole con rotazione destra/sinistra** per avvitamenti in spazi ristretti senza movimento angolare della leva, impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100180040	---	180	6	A

Modello **a 60 denti con angolo di ripresa di 6°**, impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, asola di aggancio sull'impugnatura, corpo in acciaio forgiato con sezione a doppia T, esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100100010	---	130	6	B

A



B



Portabussole da 1/4" con impugnatura

Portabussole con impugnatura, attacco da 1/4" DIN 3122, ISO 3315.

1/4



Modello con impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	a (mm)	Fig.
N100210005	---	150	55	A

Modello con impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	a (mm)	Fig.
N103220130	---	130	15	B
N103220170	---	170	50	C

A



B



C

