




Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Chiavi a bussola per viti con impronta Phillips®

Chiave a bussola per viti con impronta Phillips® con attacco 3/8" ISO 8764-1, ISO 1174-1, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.




Codice	€	Misura	L (mm)
N105350010	---	PH 1	50
N105350020	---	PH 2	50

Codice	€	Lp (mm)	L (mm)
N105350030	---	PH 3	50



Cricchetti reversibili con inversione a leva e attacco quadro da 3/8"

Cricchetto reversibile con inversione a leva, attacco da 3/8" DIN 3122, ISO 3315.



Modello **a 72 denti con angolo di ripresa di 5°**, pulsante di rilascio della bussola, testa con dimensioni ridotte, con impugnatura Kraftkant®, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100580020	---	200	5	A



A



Cricchetto reversibile con inversione a leva, attacco da 3/8" DIN 3122, ISO 3315. Modello **a 120 denti con angolo di ripresa di 3°**, pulsante di rilascio della bussola, testa con dimensioni ridotte, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N100582120	---	200	3	B



B



Modello **con meccanismo sigillato a 72 denti con angolo di ripresa di 5°**, testa ergonomica in acciaio forgiata in corpo unico, impugnatura ergonomica conica in materiale plastico bicomponente, asola di aggancio sull'impugnatura, corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T", esecuzione cromata.

Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)	Fig.
N101220005	---	210	5	C




C



Cricchetto reversibile con inversione a ghiera e attacco quadro da 3/8"

Cricchetto reversibile con attacco 3/8" DIN 3122, ISO 3315, modello **a 72 denti con angolo di ripresa di 5°**, sistema di inversione a ghiera, **meccanismo sigillato con protezione IP 51**, corpo in acciaio forgiato con sezione a doppia T, impugnatura bimatereiale conica, asola di aggancio sull'impugnatura, esecuzione cromata.




Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)
N103420005	---	180	5



Cricchetto reversibile con quadro scorrevole da 3/8"

Cricchetto reversibile con attacco 3/8" DIN 3122, ISO 3315, modello **a 60 denti con angolo di ripresa di 6°**, sistema di inversione con quadro scorrevole, impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, asola di aggancio sull'impugnatura, corpo in acciaio forgiato con sezione a doppia T, esecuzione cromata.



Codice	€	L (mm)	Angolo di ripresa (°)
N101250005	---	181	6

